

SOLLEVATORI A PANTOGRAFO SERIE HD LI-ION

In conformità con gli standard CE/ANSI/GB

PUNTI DI FORZA

- Sistema di guida all'avanguardia con alimentazione al litio.
- 5 anni di garanzia della batteria agli ioni di litio.
- Batteria agli ioni di litio durevole e che non necessita di manutenzione con una durata tre volte maggiore rispetto a quella tradizionale.
- Tecnologia di ricarica rapida per un risparmio di tempo.
- Funzione di preriscaldamento integrata per le zone fredde.
- Sistema di gestione intelligente delle batterie (Smart Battery Management System, BMS) che garantisce l'alimentazione di sicurezza.

Connettività intelligente

- Zoomlion AWM Remote Monitoring e Rental Management System acquisiscono rapidamente lo stato delle apparecchiature e portano a compimento la gestione del funzionamento online.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche standard

Battery Management System (BMS)

Comandi proporzionali

Allarme movimento completo

Corrimano pieghevoli

Lampeggiante arancione

Cancelletto d'accesso a chiusura automatica

Sistema di discesa di emergenza

Guidabile alla massima altezza

Sistema di protezione della ricarica

Piano estensibile (unidirezionale)

Sistema autofrenante

Diagnostica di bordo

Pulsante per l'arresto d'emergenza

Stabilizzatori di sicurezza antiribaltamento

Vani di inserimento forche per sollevamento

Contaore

Sostegno per la manutenzione del pantografo

Accessori e opzioni

Impianto di aria compressa con attacco sulla piattaforma

Presa di corrente AC 220V sulla piattaforma

Sistema Load Sensing

Luci di lavoro della piattaforma

Segnalatore acustico

Sistema di posizionamento e localizzazione GPS*

Zoomlion AWM Remote Monitoring e Rental Management System*



ZOOMLION

SPECIFICHE PRINCIPALI PIATTAFORME A PANTOGRAFO SERIE HD-LI

In conformità con gli standard CE/ANSI/GB

	Modello	ZS1414HD-Li	ZS1212HD-Li	ZS1012HD-Li	ZS0808HD-Li	ZS0608HD-Li	ZS0607HD-Li
DIMENSIONI	Altezza di lavoro	15.7m	13.80m	11.80m	10.00m	8.00m	7.87m
	A - Altezza piattaforma - Rialzata	13.7m	11.80m	9.80m	8.00m	6.00m	5.87m
	B - Altezza piattaforma - Chiusa	1.5m	1.46m	1.33m	1.20m	1.07m	1.05m
	C - Lunghezza piattaforma	2.67m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	1.65m
	D - Larghezza piattaforma (larghezza)	1.12m	1.12m	1.12m	0.81m	0.81m	0.74m
	Estensione piattaforma	0.9m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
	E - Altezza complessiva (parapetti sollevati)	2.65m	2.59m	2.46m	2.35m	2.22m	2.20m
	Altezza complessiva (parapetti abbassati)	2.1m	2.05m	1.92m	1.85m	1.72m	1.79m
	F - Lunghezza complessiva	2.87m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	1.85m
	G - Larghezza complessiva	1.4m	1.15m	1.15m	0.81m	0.81m	0.76m
	H - Interasse	2.22m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.37m
I - Altezza minima da terra (chiusa)	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.06m	
J - Altezza minima da terra (sollevata)	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.016m	
PRESTAZIONI	Capacità della piattaforma	260kg	350kg	350kg	230kg	380kg	230kg
	Capacità sul piano estensibile	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
	N. massimo di operai	2	3	2	2	2	2
	Velocità macchina (chiusa)	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h
	Velocità macchina (sollevata)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
	Raggio di curvatura (interno)	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
	Raggio di curvatura (esterno)	2.6m	2.2m	2.2m	2.1m	2.1m	1.6m
	Motore di comando per la salita/discesa	24V/4.5KW	24V/4.5KW	24V/4.5KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW
	Tempo di salita/discesa	88s/60s	62s/42s	60s/35s	31s/40s	28s/35s	20s/24s
	Inclinazione	25%	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	30%(17°)	25%(14°)
	Pendenza max di lavoro (laterale/verticale)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
	Comando	Proporzionale	Proporzionale	Proporzionale	Proporzionale	Proporzionale	Proporzionale
Trasmissione	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori	
Freno	Ruote posteriori	Ruote posteriori	Ruote posteriori	Ruote posteriori	Ruote posteriori	Ruote posteriori	
Pneumatici	Ø381mmx127mm	Ø381mmx127mm	Ø381mmx127mm	Ø381mmx127mm	Ø381mmx127mm	Ø305mmx114mm	
ALIMENTAZIONE	Batteria	250Ah Li-ion	200Ah Li-ion	200Ah Li-ion	180Ah Li-ion	180Ah Li-ion	140Ah Li-ion
	Caricatore	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
	Caricatore (opzionale)	24V/60A	24V/60A	24V/60A	24V/60A	24V/60A	
PESO	Generale	3540kg	3180kg	2900kg	2060kg	1910kg	1425kg

